


DOT IP65 NOODVERLICHTING

KRACHTIG EN COMPACT

De DOT IP65 is een krachtige en compacte noodverlichting die alleen inschakelt bij stroomuitval, conform EN1838. Het armatuur is geschikt als decentrale noodverlichting, vluchtwegverlichting en antipaniekverlichting. Dankzij de duurzame LiFePO4-batterij en de autotest-functie biedt het een betrouwbare autonomie van 1 uur. Met 5 jaar garantie op het armatuur en 4 jaar op de batterij bent u verzekerd van kwaliteit en een lange levensduur.




KENMERKEN

- ✓ Milieuvriendelijke LiFePO4 Batterijen
- ✓ Inclusief 2 lensoptieken
- ✓ Verkrijgbaar in wit en zwart
- ✓ 1-uur autonomie voor maximale levensduur
- ✓ Vluchtweg en antipaniek verlichting
- ✓ Multifunctioneel in te zetten

TOEPASSINGEN


- ✓ Kantoor
- ✓ Gangen
- ✓ Hallen
- ✓ Hospitality
- ✓ Retail



EENVOUDIGE INSTALLATIE
Push connector



ACCESSOIRE AFDEKRAAM
Ø85 & Ø140 + Spring Clips




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	2,5W - 3W
Lichtstroom:	280-500lm
Kleurtemperatuur:	6500K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	Open ruimten: 145° Gang: 75 x 150°
Cosinus phi:	0,3
Klasse:	II
Protectie:	IP65 voor, IP20 achter, IK02
Bedrijfstemperatuur:	0~45°C
Levensduur:	100.000hrs (L80B10), 50.000hrs (L90B10) Ta 25°C
Markering:	CE



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2031708	Pragmalux DOT IP65 inbouw noodarmatuur 2,5W 500lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf en manuele test 2-in-1 Ø50x45mm met open ruimte lens wit	2,5W	500	Wit
2031715	Pragmalux DOT IP65 inbouw noodarmatuur 2,5W 500lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf en manuele test 2-in-1 Ø50x45mm met open ruimte lens zwart	2,5W	500	Zwart
2031722	Pragmalux DOT IP65 inbouw noodarmatuur 2,5W 450lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf en manuele test 2-in-1 Ø50x45mm met gang lens wit	2,5W	450	Wit
2031739	Pragmalux DOT IP65 inbouw noodarmatuur 2,5W 450lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf en manuele test 2-in-1 Ø50x45mm met gang lens zwart	2,5W	450	Zwart
2031746	Pragmalux DOT IP65 DALI2 inbouw noodarmatuur 3W 300lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf test Ø50x45mm met open ruimte lens wit	3W	300	Wit
2031753	Pragmalux DOT IP65 DALI2 inbouw noodarmatuur 3W 300lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf test Ø50x45mm met open ruimte lens zwart	3W	300	Zwart
2031760	Pragmalux DOT IP65 DALI2 inbouw noodarmatuur 3W 280lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf test Ø50x45mm met gang lens wit	3W	280	Wit
2031777	Pragmalux DOT IP65 DALI2 inbouw noodarmatuur 3W 280lm LiFePO4 niet-continu 1uur zelf test Ø50x45mm met gang lens zwart	3W	280	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

