




## Kenmerken

De nieuwe ColourDrop LED spots zijn strak en modern vormgegeven. De spots zijn leverbaar in diverse uitvoeringen (diverse wattages, 3.000K & 4.000K, diverse gradenbundels). Er zijn voldoende variaties zodat bij al uw wensen de juiste spot past. Voor gerichte etalageverlichting tot het uitlichten van objecten, wanden of stellingen.

Naast de bekende hoge CRI en CQS waarde hebben de ColourDrop armaturen ook een hoge Gamut Area Index (GAI). GAI is de nieuwe kritische maatstaf voor het kwalificeren van kleur. De kleurweergave en het kleurbereik (GAI) zijn met elkaar verbonden. De CRI wordt bepaald door vergelijking van de weergave van de eerste acht CRI referentiekleuren van de testbron en een referentiebron. Het gamma van de kleuren gemaakt door de lichtbron kan ook worden gemeten door de GAI. Deze index richt zich op de relatieve scheiding van de kleuren in een verlicht object. Een hogere GAI komt neer op meer verzadiging en/of levendigheid van kleuren. De 3000 Kelvin chip in de ColourDrop LED spots leveren een vol spectrum op de Black Body Line, zo samengesteld dat kleuren echte kleuren zijn en wit echt wit is.


ColourDrop spots zijn toepasbaar in vrijwel alle bestaande 3-fase rail systemen, zoals Staff, Norlux, Global, Nuco en Nordic.

## Detail



Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B50	Bundel	Kleur
4370602	LED 3-Fase Railspot Camita ColourDrop 38W 3000K CRI>90 36D 3510lm Grijs	38	3510	92	3000	>90	50000	36°	Grijs
4370596	LED 3-Fase Railspot Camita ColourDrop 38W 3000K CRI>90 36D 3510lm Wit	38	3510	92	3000	>90	50000	36°	Wit
4370589	LED 3-Fase Railspot Camita ColourDrop 38W 3000K CRI>90 36D 3510lm Zwart	38	3510	92	3000	>90	50000	36°	Zwart
4370633	LED 3-Fase Railspot Camita ColourDrop 38W 4000K CRI>90 36D 3650lm Grijs	38	3650	96	3000	>90	50000	36°	Grijs
4370626	LED 3-Fase Railspot Camita ColourDrop 38W 4000K CRI>90 36D 3650lm Wit	38	3650	96	3000	>90	50000	36°	Wit
4370619	LED 3-Fase Railspot Camita ColourDrop 38W 4000K CRI>90 36D 3650lm Zwart	38	3650	96	3000	>90	50000	36°	Zwart

## Maattekening



## Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	-
Dimbaar	Nee