

# LED Breedstraler / Schijnwerper



## Kenmerken

De schijnwerper is waterdicht IP65 en Ideaal armatuur om buiten gevels, of terrein mee uit te lichten. Het is makkelijk vast te zetten op een bepaalde hoek en zo optimaal te belichten. Heeft een lange levensduur van 50.000 uur, een goede kleurweergave en een mooie neutrale witte lichtkleur.

## Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur	Bundel	Kleur
4374754	LED Breedstraler / Schijnwerper 20W 4000K IP65	20	2000	100	4000	80	50000	110°	Zwart
4376499	LED Breedstraler / Schijnwerpers 100W 4000K IP64	100	10000	100	4000	80	50000	110°	Zwart
4376482	LED Breedstraler / Schijnwerpers 200W 3000K IP65	200	20000	100	4000	80	50000	110°	Zwart

## Maattekening



Vermogen / W	W1	W2	H1	H2	L
20 / 30	165	175	155	193	53

Artikelnummer	W1	H1	H2	L
100W	304	209	281	59
200W	366	244	323	71

## Specificaties

### Electrical data

Ingangsspanning (V)	220-240
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.9

### Temperatuur

Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
-------------------------------------	------

### Certificaten

Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	I
IK-classificatie	02

### Prestaties

UGR	-
Dimbaar	Nee