



Welkom bij InstalinQ

InstalinQ levert slimme, betrouwbare oplossingen voor moderne installatiesystemen. Het merk staat voor hoogwaardige oplossingen die naadloos systemen verbinden en integreren, zoals stekerbare installatie.

Met focus op kwaliteit, duurzaamheid, installatiegemak en innovatie ondersteunt InstalinQ professionals bij het realiseren van toekomstbestendige installaties met maximale betrouwbaarheid en kwaliteit.

Eén norm, maximale veiligheid

Bij stekerbare (verlichtings)installaties is kabelkwaliteit bepalend voor veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van wet- en regelgeving. Binnen de CPR-classificatie bestaan meerdere brandklassen, zoals Eca, Dca, Cca en B2ca, waarvan de vereiste klasse afhankelijk is van de toepassing en het bouwtype.

Binnen ons assortiment is daarom bewust gekozen voor de hoogste CPR-brandklasse **B2ca**. Met deze keuze voldoet de stekerbare installatie aan de hoogste projecteisen voor brand- en rookgedrag, volledig in lijn met NEN 8012-1:2023, NEN 8012-2:2023 en de geldende CPR-richtlijnen. Zo is maximale veiligheid standaard geborgd, ongeacht de toepassing. De stekerbare installatiesystemen van InstalinQ biedt maximale veiligheid en zekerheid in één stekerbare oplossing, zonder extra keuzes of aanvullende eisen per project.



Losse componenten en verdelers



Nr.	Omschrijving	VPE	Artikelcode
1	2P t-splitter, 1x male 2x female, zwart DALI halogeenvrij	100	1082899
2	5P t-splitter, 1x male 2x female, pastelblauw DALI halogeenvrij	250	1082769
3	3P T-splitter 1x Male 2x Female halogeenvrij	500	9010248
3	3P T-splitter 1x Male 3x Female halogeenvrij	400	9010349
3	3P T-splitter 1x Male 5x Female halogeenvrij	300	9010350
4	3P T-splitter met aansluitsnoer, 2-polig 1,5mm ² , 0,5m zwart B2ca	200	1082929
5	5P T-splitter met aansluitsnoer, 5-polig 1,5mm ² , 0,5m pastelblauw DALI B2ca	100	1082950
6	Trekontlasting wit (monteren tussen stekker en t-splitter)	500	2000698
7	3P Netsnoer 2,0M 3x1,5mm ² Female met Schukostekker	Eca	80 9030354

3 Polig - Snoeren voor stekerbare installatie



Koppelsnoer - Male stekker / Female contrastekker	VPE	Lengte	Artikelcode
Koppelsnoer, 3-polig 1,5mm ² , 2m zwart B2ca	80	2 meter	1082684
Koppelsnoer, 3-polig 1,5mm ² , 3m zwart B2ca	60	3 meter	1082691
Koppelsnoer, 3-polig 1,5mm ² , 5m zwart B2ca	40	5 meter	1082707




Aansluitsnoer - Male stekker met kabeluiteinde	VPE	Lengte	Artikelcode
Aansluitsnoer male, 3-polig 1,5mm ² , 0,5m zwart B2ca	300	0,5 meter	1082660
Aansluitsnoer male, 3-polig 1,5mm ² , 2m zwart B2ca	80	2 meter	1082677
Aansluitsnoer male, 2-polig 1,5mm ² , 0,5m zwart B2ca	400	0,5 meter	1082639
Aansluitsnoer male, 2-polig 1,5mm ² , 2m zwart B2ca	80	2 meter	1082646

5 Polig - Snoeren voor stekerbare installatie



Koppelsnoer - Male stekker / Female contrastekker	VPE	Lengte	Artikelcode
Koppelsnoer, 5-polig 1,5mm ² , 2m pastelblauw DALI B2ca	35	2 meter	1082738
Koppelsnoer, 5-polig 1,5mm ² , 3m pastelblauw DALI B2ca	25	3 meter	1082745
Koppelsnoer, 5-polig 1,5mm ² , 5m pastelblauw DALI B2ca	25	5 meter	1082752



Aansluitsnoer - Male stekker met kabeluiteinde	VPE	Lengte	Artikelcode
Aansluitsnoer, male 5-polig 1,5mm ² , 0,5m pastelblauw DALI B2ca	200	0,5 meter	1082714
Aansluitsnoer, male 5-polig 1,5mm ² , 2m pastelblauw DALI B2ca	50	2 meter	1082721

2 Polig - Snoeren voor stekerbare installatie



Koppelsnoer - Male stekker / Female contrastekker	VPE	Lengte	Artikelcode
Koppelsnoer, 2-polig 0,75mm ² , 2m zwart DALI B2ca	110	2 meter	1082868



Aansluitsnoer - Male stekker met kabeluiteinde	VPE	Lengte	Artikelcode
Aansluitsnoer male, 2-polig 0,75mm ² , 0,5m zwart DALI B2ca	700	0,5 meter	1082844

4 Polig - Snoeren voor stekerbare installatie



Koppelsnoer - Male stekker / Female contrastekker	VPE	Lengte	Artikelcode
Koppelsnoer, 4-polig 1,5mm ² , 2m zwart B2ca	50	2 meter	1082813



Aansluitsnoer - Male stekker met kabeluiteinde	VPE	Lengte	Artikelcode
Aansluitsnoer male, 4-polig 1,5mm ² , 0,5m zwart B2ca	100	0,5 meter	1082790

Aanbeveling

De producten van InstalinQ zijn verkrijgbaar via Distrilight en vormen een uitstekende combinatie met de verlichtingsarmaturen van Pragmalux. Dankzij op elkaar afgestemde elektrische specificaties en mechanische eigenschappen ontstaat een betrouwbare, efficiënte en installatievriendelijke totaaloplossing voor stekerbare verlichtingsinstallaties.

Distrilight[®]
 voor de installateur

www.distrilight.com

PRAGMALUX[®]

www.pragmalux.com